



## DATUM

## KUNDE

## KOMMISSION / LIEFERANSCHRIFT

### FARBE (RAL9016 Feinstruktur, Standard)

- Bldr.  RAL:  
 Flügel  Oberfläche:  
 außen  ggf. Pulvernr.:  
 innen  Eloxiert E6/EV1:  
 beidseitig  Mittelbronze E6/C33  
 Dunkelbronze E6/C34

### SCHUTZ VOR KORROSION / AUFBLÜHEN

- Voranodisiert:  ja  nein  
 (Küstennahe Gebiete und auf Inseln empfohlen)

### DÜBELBOHRUNG 10,5 mm

- links  rechts  oben

### PROFILSYSTEM

Heroal D72, Uf 1,6

(wenn nichts angegeben 70 mm Rahmen, Flügel 85 mm, 94 mm Pfosten/Sprosse)

Rahmen (60/70/80/85/100 mm)  
(60 mm nur mit Rollenbändern)

Flügel (von 70/85/100 mm)  
(85 mm Standard flügelüberdeckend)

HT-Flügel  ja  nein umlaufend Profil  
unten mit Türsockel  
(Türsockel in 130, 144 mm möglich)

Pfosten/Sprosse (Sprosse 74 /84/94/104/124/154 mm)  
(Pfosten: 94/104/124/154 mm)

### BODENSCHWELLE

- 20 mm, D72 Schwelle, Eloxal E6/EV1  
 Nullschwelle = bodenbündig mit Absenkung  
 (bauseitige Entwässerung beachten)

### WÄRMESCHUTZPAKET (Dichtung im Glasfalz + Beschlagfalz)

- ja  nein

### VERGLASUNG mit Randverbund schwarz (warme Kante)

(Float nur in 4/6 mm lieferbar)

- 2-fach (Ug 1,1)  3-fach (Ug 0,6)

VSG Stärke:  innen  außen  beids.

anderes Glas:  
Ornamentglas:

### VERRIEGELUNG (Automatikver. mit Fallenfeststeller)

- 3-fach Automatikver. m. Schwenkriegel  
 3-fach Automatikver. mit Schwenkriegel u. motorischer Öffnung  
 inkl. Trafo und Steuerung +

### Zutritt-System:

- 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegel  
 3-fach Verriegelung mit E-Öffner verkabelt

### PANIKVERRIEGELUNG (inkl. Prüfzeugnis)

(Automatikver. mit gesicherter Fallenfeststellung)

- DIN EN 179 E, Drücker auf Ros.  
 DIN EN 179 B, beids. Drücker auf Ros.  
 DIN EN 1125 E mit Push-Bar

### Zusätzlich:

- Beschlag mit motorischer Öffnung  
 inkl. Trafo und Steuerung +

### Zutritt-System:

### BÄNDER

- 2-teiliges  3-teiliges Aufschraubband  
 Weiß  Silber  
 Rollenband/bei Panik mit Zulassung  
 Weiß  Edelstahl  
 verdeckt liegende Bänder

OBERTÜRSCHLIESSER  ja  nein

### MÖGLICHE ANSCHLUSSPROFILE

- Transportschutz (U-Profil)  
 Sockeldämmprofil (H: 50/80/100/140/180/200)  
 Rahmenverbreiterung (H: 26/36/46/56/96/130)

(Ausführung bei jeder Position eintragen)

### INNENDRÜCKER

- Standard-Drücker auf Langschild  
 Drücker auf ovaler Rosette, PZ Rosette oval  
 weiß  F1  Edelstahl  
 Sonstige:

### HANDHABE außen

- Standard-Drücker auf Langschild  
 Drücker auf ovaler Rosette, PZ-Rosette oval  
 weiß  F1  Edelstahl  
 Stoßgriff Edelstahl, auf schrägen Stützen  
 Länge:  
 PZ-Rosette oval  
 PZ-Rosette oval, mit Kernziehschutz  
 Sonstige:

### FÜLLUNG

- Ausführung:  
 Einsatz  eins. Aufs.  beids. Aufs.  
 (Rollenbänder erforderlich)

Modell:

Sonstiges:

### BRIEFKASTENANLAGE

- Anzahl Briefeinwürfe+Klingeln  
 Lichttaster  
 Farbe ä.RAL. (Front)  
 EVI/Edelstahl (Front)  
 Korrosionsschutz der Frontplatte (voranodisiert)  
 ja  nein  
 (Küstennahe Gebiete und auf Inseln empfohlen)

Pos	Stück	Modell	Anschlag / DIN	Breite x Höhe (Blendrahmen AM)	Teilungsmaß	HT Skizze Beschlag / Griff	Anschlussprofil und Sitz	lose / montiert	Sonstiges