



DATUM

KUNDE

KOMMISSION / LIEFERANSCHRIFT

FARBE (RAL9016 Feinstruktur, Standard)

- Bldr. RAL:
 Flügel Oberfläche:
 außen ggf. Pulvernr.:
 innen
 beidseitig Eloxiert E6/EV1:
 Mittelbronze E6/C33
 Dunkelbronze E6/C34

SCHUTZ VOR KORROSION / AUFBLÜHEN

- Voranodisiert: ja nein
(Küstennahe Gebiete und auf Inseln empfohlen)

DÜBELBOHRUNG 10,5 mm

- links rechts oben

PROFILSYSTEM

Heroal D72, Uf 1,6

(wenn nichts angegeben 70 mm Rahmen, Flügel 85 mm, 94 mm Pfosten/Sprosse)

Rahmen (60/70/80/85/100 mm)
(60 mm nur mit Rollenbändern)

Flügel (von 70/85/100 mm)
(85 mm Standard flügelüberdeckend)

HT-Flügel ja nein umlaufend Profil
unten mit Türsockel
(Türsockel in 130, 144 mm möglich)

Pfosten/Sprosse (Sprosse 74 /84/94/104/124/154 mm)
(Pfosten: 94/104/124/154 mm)

BODENSCHWELLE

- 20 mm, D72 Schwelle, Eloxiert E6/EV1
 Nullschwelle = bodenbündig mit Absenkung
(bauseitige Entwässerung beachten)

WÄRMESCHUTZPAKET (Dichtung im Glasfalz + Beschlagfalz)

- ja nein

VERGLASUNG mit Randverbund schwarz (warme Kante)

(Float nur in 4/6 mm lieferbar)

- 2-fach (Ug 1,1) 3-fach (Ug 0,6)

VSG Stärke:
 innen außen beids.

anderes Glas:
Ornamentglas:

VERRIEGELUNG (Automatikver. mit Fallenfeststeller)

- 3-fach Automatikver. m. Schwenkriegel
 3-fach Automatikver. mit Schwenkriegel u. motorischer Öffnung
inkl. Trafo und Steuerung +

Zutritt-System:

- 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegel
 3-fach Verriegelung mit E-Öffner verkabelt

PANIKVERRIEGELUNG (inkl. Prüfzeugnis)

(Automatikver. mit gesicherter Fallenfeststellung)

- DIN EN 179 E, Drücker auf Ros.
 DIN EN 179 B, beids. Drücker auf Ros.
 DIN EN 1125 E mit Push-Bar

Zusätzlich:

- Beschlag mit motorischer Öffnung
inkl. Trafo und Steuerung +

Zutritt-System:

BÄNDER

- 2-teiliges 3-teiliges Aufschraubband
 Weiß Silber
 Rollenband/bei Panik mit Zulassung
 Weiß Edelstahl
 verdeckt liegende Bänder

OBERTÜRSCHLIESSER ja nein

MÖGLICHE ANSCHLUSSPROFILE

- Transportschutz (U-Profil)
 Sockeldämmprofil (H: 50/80/100/140/180/200)
 Rahmenverbreiterung (H: 26/36/46/56/96/130)

(Ausführung bei jeder Position eintragen)

INNENDRÜCKER

- Standard-Drücker auf Langschild
 Drücker auf ovaler Rosette, PZ Rosette oval
 weiß F1 Edelstahl
Sonstige:

HANDHABE außen

- Standard-Drücker auf Langschild
 Drücker auf ovaler Rosette, PZ-Rosette oval
 weiß F1 Edelstahl
 Stoßgriff Edelstahl, auf schrägen Stützen
Länge:
 PZ-Rosette oval
 PZ-Rosette oval, mit Kernziehschutz
Sonstige:

FÜLLUNG

- Ausführung:
 Einsatz eins. Aufs. beids. Aufs.
(Rollenbänder erforderlich)

Modell:

Sonstiges:

BRIEFKASTENANLAGE

- Anzahl Briefeinwürfe+Klingeln
 Lichttaster
 Farbe ä.RAL. (Front)
 EVI/Edelstahl (Front)
Korrosionsschutz der Frontplatte (voranodisiert)
 ja nein
(Küstennahe Gebiete und auf Inseln empfohlen)

Pos	Stück	Modell	Anschlag / DIN	Breite x Höhe (Blendrahmen AM)	Teilungsmaß	HT Skizze Beschlag / Griff	Anschlussprofil und Sitz	lose / montiert	Sonstiges